

MM TUELLE

Acoplamiento de mortero, pieza hembra con manguito de tubo flexible

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------------------|--|
| Campo de aplicación | Para bombear mortero, hormigón, solado con bombas, dispositivos inyectoros y máquinas de enlucir |
| Conexión 1 | Conexión de tubo flexible |
| Conexión 2 | Pieza hembra de acoplamiento |
| Características especiales | verificación TÜV |
| Medios | mortero, hormigón, solado |
| Material | Acero Fundición maleable |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |



Nota

El tamaño 25 lleva una palanca, los demás, 2 palancas.
Atención: Solo son intercambiables los tamaños de tipo iguales.

Artículo

| Denominación | para diámetro interno tubo flexible (mm) | Tamaño de tipo | Medida ident. | Presión de servicio máx. (bar) | Sistema |
|---------------|--|----------------|---------------|--------------------------------|-----------|
| MM TUELLE 25 | 25,0 | 25 | 35,5 | 50 | 22 / 23,5 |
| MM TUELLE-X25 | 25,0 | X25 | 42,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| MM TUELLE 35 | 35,0 | 35 | 51,0 | 50 | 22 |
| MM TUELLE 38 | 38,0 | 35 | 51,0 | 50 | 22 |
| MM TUELLE 42 | 42,0 | 42 | 54,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| MM TUELLE 50 | 50,0 | 50 | 64,0 | 50 | 22 |
| MM TUELLE 65 | 65,0 | 65 | 74,0 | 25 | 22 / 23,5 |

Piezas de repuesto

MDR Junta para acoplamiento de mortero