

Características

| | |
|------------------------------------|--|
| Campo de aplicación | Para bombear mortero, hormigón, solado con bombas, dispositivos inyectoros y máquinas de enlucir |
| Conexión 1 | Rosca interior BSP cilíndricas |
| Conexión 2 | Pieza macho de acoplamiento |
| Características especiales | verificación TÜV |
| Medios | mortero, hormigón, solado |
| Material | Acero Fundición maleable |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |



Nota

Los tamaños 25 y MMIG10-MA llevan una palanca, los demás, 2 palancas.

Atención: Solo son intercambiables los tamaños de tipo iguales.

Artículo

| Denominación | G1 | Tamaño de tipo | Medida ident. | Presión de servicio máx. (bar) | Sistema |
|---------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------------------------|-----------|
| MV IG 10/25 | G 1" -11 | 25 | 35,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| MV IG 10-MA | G 1" -11 | - | 37,5 | 50 | Mayo |
| MV IG 10-X25 | G 1" -11 | X25 | 41,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| MV IG 10/35 | G 1" -11 | 35 | 49,5 | 50 | 22 |
| MV IG 54-X25 | G 1.1/4" -11 | X25 | 41,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| MV IG 54/35 | G 1.1/4" -11 | 35 | 49,5 | 50 | 22 |
| MV IG 54/50 | G 1.1/4" -11 | 50 | 63,0 | 50 | 22 |
| MV IG 15/35 | G 1.1/2" -11 | 35 | 49,5 | 50 | 22 |
| MV IG 15/42 | G 1.1/2" -11 | 42 | 53,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| MV IG 15/50 | G 1.1/2" -11 | 50 | 63,0 | 50 | 22 |
| MV IG 20/35 | G 2" -11 | 35 | 49,5 | 50 | 22 |
| MV IG 20/50 | G 2" -11 | 50 | 63,0 | 50 | 22 |
| MV IG 25/50 | G 2.1/2" -11 | 50 | 63,0 | 50 | 22 |
| MV IG 25/65 | G 2.1/2" -11 | 65 | 73,0 | 25 | 22 / 23,5 |