

Características

Campo de aplicación	Para bombear mortero, hormigón, solado con bombas, dispositivos inyectores y máquinas de enlucir
Conexión 1	Rosca interior BSP cilíndricas
Conexión 2	Pieza macho de acoplamiento
Características especiales	verificación TÜV
Medios	mortero, hormigón, solado
Material	Acero Fundición maleable
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



Nota

Los tamaños 25 y MMIG10-MA llevan una palanca, los demás, 2 palancas.

Atención: Solo son intercambiables los tamaños de tipo iguales.

Artículo

Denominación	G1	Tamaño de tipo	Medida ident.	Presión de servicio máx. (bar)	Sistema
MV IG 10/25	G 1" -11	25	35,0	50	22 / 23,5
MV IG 10-MA	G 1" -11	-	37,5	50	Mayo
MV IG 10-X25	G 1" -11	X25	41,0	50	22 / 23,5
MV IG 10/35	G 1" -11	35	49,5	50	22
MV IG 54-X25	G 1.1/4" -11	X25	41,0	50	22 / 23,5
MV IG 54/35	G 1.1/4" -11	35	49,5	50	22
MV IG 54/50	G 1.1/4" -11	50	63,0	50	22
MV IG 15/35	G 1.1/2" -11	35	49,5	50	22
MV IG 15/42	G 1.1/2" -11	42	53,0	50	22 / 23,5
MV IG 15/50	G 1.1/2" -11	50	63,0	50	22
MV IG 20/35	G 2" -11	35	49,5	50	22
MV IG 20/50	G 2" -11	50	63,0	50	22
MV IG 25/50	G 2.1/2" -11	50	63,0	50	22
MV IG 25/65	G 2.1/2" -11	65	73,0	25	22 / 23,5