

Características			
Campo de aplicación	Para bombear mortero, hormigón, solado con bombas, dispositivos inyectores y máquinas de enlucir		
Conexión 1	Rosca interior BSP cilíndricas		
Conexión 2	Pieza macho de acoplamiento		
Características especiales	verificación TÜV		
Medios	mortero, hormigón, solado		
Material	Acero Fundición maleable		
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado		



Nota

Los tamaños 25 y MMIG10-MA llevan una palanca, los demás, 2 palancas. Atención: Solo son intercambiables los tamaños de tipo iguales.

G1	Tamaño de tipo	Medida ident.	Presión de servicio máx.	Sistema
G 1" -11	25	35,0	50	22 / 23,5
G 1" -11	-	37,5	50	Mayo
G 1" -11	X25	41,0	50	22 / 23,5
G 1" -11	35	49,5	50	22
G 1.1/4" -11	X25	41,0	50	22 / 23,5
G 1.1/4" -11	35	49,5	50	22
G 1.1/4" -11	50	63,0	50	22
G 1.1/2" -11	35	49,5	50	22
G 1.1/2" -11	42	53,0	50	22 / 23,5
G 1.1/2" -11	50	63,0	50	22
G 2" -11	35	49,5	50	22
G 2" -11	50	63,0	50	22
G 2.1/2" -11	50	63,0	50	22
G 2.1/2" -11	65	73,0	25	22 / 23,5
	G 1" -11 G 1" -11 G 1" -11 G 1" -11 G 1.1/4" -11 G 1.1/4" -11 G 1.1/2" -11 G 1.1/2" -11 G 1.1/2" -11 G 2" -11 G 2" -11 G 2.1/2" -11	G 1" -11 25 G 1" -11 - G 1" -11 X25 G 1" -11 X25 G 1" -11 35 G 1.1/4" -11 X25 G 1.1/4" -11 35 G 1.1/2" -11 35 G 1.1/2" -11 42 G 1.1/2" -11 50 G 2" -11 35 G 2" -11 50 G 2.1/2" -11 50	G 1" -11 25 35,0 G 1" -11 - 37,5 G 1" -11 X25 41,0 G 1" -11 35 49,5 G 1.1/4" -11 X25 41,0 G 1.1/4" -11 35 49,5 G 1.1/4" -11 50 63,0 G 1.1/2" -11 35 49,5 G 1.1/2" -11 42 53,0 G 1.1/2" -11 50 63,0 G 2" -11 35 49,5 G 2" -11 50 63,0 G 2" -11 50 63,0 G 2.1/2" -11 50 63,0	G 1" -11 25 35,0 50 G 1" -11 - 37,5 50 G 1" -11 X25 41,0 50 G 1" -11 X25 49,5 50 G 1.1/4" -11 X25 41,0 50 G 1.1/4" -11 50 63,0 50 G 1.1/2" -11 42 53,0 50 G 1.1/2" -11 50 63,0 50 G 2" -11 35 49,5 50 G 2 2" -11 50 63,0 50 G 2 2" -11 50 63,0 50 G 2 2.1/2" -11 50 63,0 50 G 2 2.1/2" -11 50 63,0 50