# MV IG

Acoplamiento de mortero, pieza macho IGR

## Características

| | |
|---|---|
| **Campo de aplicación** | Para bombear mortero, hormigón, solado con bombas, dispositivos inyectores y máquinas de enlucir |
| **Conexión 1** | Rosca interior BSP cilíndricas |
| **Conexión 2** | Pieza macho de acoplamiento |
| **Características especiales** | verificación TÜV |
| **Medios** | mortero, hormigón, solado |
| **Material** | Acero<br>Fundición maleable |
| **Protección de la superficie** | con revestimiento galvanizado |



## Nota

Los tamaños 25 y MMIG10-MA llevan una palanca, los demás, 2 palancas.
Atención: Solo son intercambiables los tamaños de tipo iguales.

## Artículo

| Denominación | G1 | Tamaño de tipo | Medida ident. | Presión de servicio máx. (bar) | Sistema |
|---|---|---|---|---|---|
| **MV IG 10/25** | G 1" -11 | 25 | 35,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| **MV IG 10-MA** | G 1" -11 | - | 37,5 | 50 | Mayo |
| **MV IG 10-X25** | G 1" -11 | X25 | 41,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| **MV IG 10/35** | G 1" -11 | 35 | 49,5 | 50 | 22 |
| **MV IG 54-X25** | G 1.1/4" -11 | X25 | 41,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| **MV IG 54/35** | G 1.1/4" -11 | 35 | 49,5 | 50 | 22 |
| **MV IG 54/50** | G 1.1/4" -11 | 50 | 63,0 | 50 | 22 |
| **MV IG 15/35** | G 1.1/2" -11 | 35 | 49,5 | 50 | 22 |
| **MV IG 15/42** | G 1.1/2" -11 | 42 | 53,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| **MV IG 15/50** | G 1.1/2" -11 | 50 | 63,0 | 50 | 22 |
| **MV IG 20/35** | G 2" -11 | 35 | 49,5 | 50 | 22 |
| **MV IG 20/50** | G 2" -11 | 50 | 63,0 | 50 | 22 |
| **MV IG 25/50** | G 2.1/2" -11 | 50 | 63,0 | 50 | 22 |
| **MV IG 25/65** | G 2.1/2" -11 | 65 | 73,0 | 25 | 22 / 23,5 |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*