

# MV TUELLE

Acoplamiento de mortero, pieza macho con manguito de tubo flexible

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicación</b>	Para bombear mortero, hormigón, solado con bombas, dispositivos inyectoros y máquinas de enlucir
<b>Conexión 1</b>	Conexión de tubo flexible
<b>Conexión 2</b>	Pieza macho de acoplamiento
<b>Características especiales</b>	verificación TÜV
<b>Medios</b>	mortero, hormigón, solado
<b>Material</b>	Acero Fundición maleable
<b>Protección de la superficie</b>	con revestimiento galvanizado



## Nota

Los tamaños 25 y MMIG10-MA llevan una palanca, los demás, 2 palancas.

Atención: Solo son intercambiables los tamaños de tipo iguales.

## Artículo

Denominación	para diámetro interno tubo flexible (mm)	Tamaño de tipo	Medida ident.	Presión de servicio máx. (bar)	Sistema
<b>MV TUELLE 25</b>	25	25	35,0	50	22 / 23,5
<b>MV TUELLE-X25</b>	25	X25	41,0	50	22 / 23,5
<b>MV TUELLE 35</b>	35	35	49,5	50	22
<b>MV TUELLE 38</b>	38	35	49,5	50	22
<b>MV TUELLE 42</b>	42	42	53,0	50	22 / 23,5
<b>MV TUELLE 50</b>	50	50	63,0	50	22
<b>MV TUELLE 65</b>	65	65	73,0	25	22 / 23,5