


# PVC QUAD

Tubo flexible de bombeo y aspiración de PVC

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicación</b>	Técnica agraria
<b>Características especiales</b>	reducción notable de peso Cubierta exterior lisa gran versatilidad de uso
<b>Capa interna</b>	PVC
<b>Inserción</b>	Espiral rectangular de PVC, antracita
<b>Capa externa</b>	PVC
<b>Color</b>	naranja
<b>Temperatura min.</b>	-25 °C
<b>Temperatura max.</b>	60 °C
<b>Medios</b>	Agua, etc.



## Descripción

Tubo flexible de presión y de aspiración para agua de servicio y estiércol líquido, al limpiar y vaciar

## Artículo

Denominación	Pulgadas	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Espesor de la pared (mm)	BD* a 20°C (bar)	Vacío (bar)	Radio mín. de flexión (mm)	Longitud rollo (m)
PVC QUAD 51-4	2"	51	59	4,00	6,5	0,9	204	50
PVC QUAD 76-5	3"	76	85	5,00	5,5	0,9	304	50
PVC QUAD 102-7.5	4"	102	112	7,50	4,5	0,9	408	50
PVC QUAD 110-5.5	4.3/8"	110	121	5,50	4,0	0,9	440	20
PVC QUAD 127-6.5	5"	127	140	6,50	3,5	0,9	508	20
PVC QUAD 152-7	6"	152	166	7,00	3,0	0,9	608	20

BD = presión de servicio