SVB ND SB
Conector de tubos flexibles

Características

Conexión 1	Conexión de tubo flexible
Conexión 2	Conexión de tubo flexible
Norma	DIN 20038
Medios	aire comprimido
Material	Acero



Nota

Para agrupar con pinzas para tubos flexibles DIN 20039 B

Descripción

Orificio máximo para conseguir el mayor flujo posible
El tubo flexible encaja perfectamente gracias al contorno torneado del manguito

Artículo

Denominación	para diámetro interno tubo flexible (mm)	Ø ID (mm)	b (mm)	Longitud (mm)	Ø collar de fijación (mm)	Presión de servicio en bar
SVB 13 ND SB	13	9,00	13,5	80	25	PN 25
SVB 15 ND SB	15	12,00	17,0	105	30	PN 25
SVB 19 ND SB	19	16,00	21,0	105	34	PN 25
SVB 25 ND SB	25	22,00	26,5	160	42	PN 25
SVB 32 ND SB	32	27,00	33,5	175	50	PN 25
SVB 38 ND SB	38	33,00	40,0	215	56	PN 25
SVB 50 ND SB	50	45,00	51,0	225	78	PN 25
SVB 53 ND SB	53	46,00	54,0	225	78	PN 25
SVB 75 ND SB	75	68,00	76,0	250	110	PN 25

Ø ID = taladro de paso

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.