# TRD
Manguito roscado

## Características

| | |
|---|---|
| **Campo de aplicación** | en obras de edificación, minería y construcción de túneles |
| **Conexión 1** | Rosca exterior redonda |
| **Conexión 2** | Conexión de tubo flexible |
| **Medios** | aire comprimido, agua |
| **Material** | Acero |
| **Protección de la superficie** | con revestimiento galvanizado |



## Nota

Para agrupar con pinzas para tubos flexibles DIN 20039 A

## Descripción

adecuado para los racores roscados de manguito cónico
El tubo flexible encaja perfectamente gracias al contorno torneado del manguito

## Artículo

| Denominación | para diámetro interno tubo flexible (mm) | G1 | Ø ID (mm) | Longitud (mm) | Longitud de manguito (mm) | SW (mm) | Cono | Presión de servicio en bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRD 32-13 MM** | 13 | Rd 32 x 1/8" | 10,00 | 75 | 41 | 32 | 1:3 | PN 25 |
| **TRD 32-16 MM** | 16 | Rd 32 x 1/8" | 12,00 | 75 | 41 | 32 | 1:3 | PN 25 |
| **TRD 32-19 MM** | 19 | Rd 32 x 1/8" | 15,00 | 75 | 41 | 32 | 1:3 | PN 25 |
| **TRD 32-25 MM** | 25 | Rd 32 x 1/8" | 20,00 | 75 | 41 | 32 | 1:3 | PN 25 |

SW = ancho de llave – Ø ID = taladro de paso

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*