TUE M SB
Manguito roscado

Características

Campo de aplicación	Construcción de plantas Sector industrial y de construcción
Conexión 1	Rosca interior BSP cilíndricas
Conexión 2	Conexión de tubo flexible
Medios	aire comprimido
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



Nota

Para agrupar con pinzas para tubos flexibles DIN 20039 B

Descripción

El tubo flexible encaja perfectamente gracias al contorno torneado del manguito
Orificio máximo para conseguir el mayor flujo posible

Artículo

Denominación	Roscas interiores	para diámetro interno tubo flexible (mm)	Ø ID (mm)	Longit-ud (mm)	Longitud de rosca (mm)	Longitud de manguito (mm)	Ø collar de fijación (mm)	SW (mm)	Presión de servicio en bar
TUE 34 19 M SB	G 3/4" -14	19	15,00	71	19	40	32	32	PN 25
TUE 1 19 M SB	G 1" -11	19	15,00	73	20	40	32	41	PN 25
TUE 1 25 M SB	G 1" -11	25	20,00	75	20	41	36	41	PN 25
TUE 114 25 M SB	G 1.1/4" -11	25	20,00	80	23	41	36	50	PN 25
TUE 114 32 M SB	G 1.1/4" -11	32	25,00	86	23	48	45	50	PN 25

SW = ancho de llave – Ø ID = taladro de paso

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.