


NP 300

Tubo flexible insertable

HANSA FLEX

Características

| | |
|----------------------------|---|
| Campo de aplicación | Gama de baja presión Tubos flexibles de retorno Controles neumáticos Construcción de plantas Aplicación general para aire, agua, etc. |
| Capa interna | NBR (nitrilo) base |
| Inserción | una capa trenzada textil |
| Capa externa | Goma sintética |
| Temperatura min. | -40 °C |
| Temperatura max. | 100 °C |
| Medios | Agua Aire Aceites hidráulicos (de base mineral) Soluciones anticongelantes |



Nota

No es adecuado para aplicaciones críticas o con golpes de presión.

Artículo

| Denominación | DN* | Tamaño | Pulgadas | Ø interior (mm) | Ø exterior (mm) | Presión de servicio (bar) | Presión de rotura (bar) | Radio mín. de flexión (mm) | Color |
|--------------|-----|--------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-------|
| NP 306 | 6 | 4 | 1/4" | 6,0 | 11,9 | 21,0 | 84 | 45 | negro |
| NP 310 | 10 | 6 | 3/8" | 10,0 | 15,9 | 21,0 | 84 | 75 | negro |
| NP 313 | 12 | 8 | 1/2" | 13,0 | 19,6 | 21,0 | 84 | 80 | negro |
| NP 316 | 16 | 10 | 5/8" | 16,0 | 23,9 | 21,0 | 84 | 115 | negro |
| NP 320 | 19 | 12 | 3/4" | 19,0 | 26,9 | 21,0 | 84 | 135 | negro |
| NP 306 BL | 6 | 4 | 1/4" | 6,0 | 11,9 | 21,0 | 84 | 45 | azul |
| NP 310 BL | 10 | 6 | 3/8" | 10,0 | 15,9 | 21,0 | 84 | 75 | azul |
| NP 313 BL | 12 | 8 | 1/2" | 13,0 | 19,6 | 21,0 | 84 | 80 | azul |
| NP 316 BL | 16 | 10 | 5/8" | 16,0 | 23,9 | 21,0 | 84 | 115 | azul |
| NP 320 BL | 19 | 12 | 3/4" | 19,0 | 26,9 | 21,0 | 84 | 135 | azul |
| NP 306 GRN | 6 | 4 | 1/4" | 6,0 | 11,9 | 21,0 | 84 | 45 | verde |
| NP 310 GRN | 10 | 6 | 3/8" | 10,0 | 15,9 | 21,0 | 84 | 75 | verde |
| NP 313 GRN | 12 | 8 | 1/2" | 13,0 | 19,6 | 21,0 | 84 | 80 | verde |
| NP 316 GRN | 16 | 10 | 5/8" | 16,0 | 23,9 | 21,0 | 84 | 115 | verde |
| NP 320 GRN | 19 | 12 | 3/4" | 19,0 | 26,9 | 21,0 | 84 | 135 | verde |
| NP 306 R | 6 | 4 | 1/4" | 6,0 | 11,9 | 21,0 | 84 | 45 | rojo |
| NP 310 R | 10 | 6 | 3/8" | 10,0 | 15,9 | 21,0 | 84 | 75 | rojo |
| NP 313 R | 12 | 8 | 1/2" | 13,0 | 19,6 | 21,0 | 84 | 80 | rojo |
| NP 316 R | 16 | 10 | 5/8" | 16,0 | 23,9 | 21,0 | 84 | 115 | rojo |
| NP 320 R | 19 | 12 | 3/4" | 19,0 | 26,9 | 21,0 | 84 | 135 | rojo |
| NP 306 GRA | 6 | 4 | 1/4" | 6,0 | 11,9 | 21,0 | 84 | 45 | gris |
| NP 310 GRA | 10 | 6 | 3/8" | 10,0 | 15,9 | 21,0 | 84 | 75 | gris |
| NP 313 GRA | 12 | 8 | 1/2" | 13,0 | 19,6 | 21,0 | 84 | 80 | gris |

DN = diámetro nominal, ancho nominal