


# NP 300

Tubo flexible insertable

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicación</b>	Gama de baja presión Tubos flexibles de retorno Controles neumáticos Construcción de plantas Aplicación general para aire, agua, etc.
<b>Capa interna</b>	NBR (nitrilo) base
<b>Inserción</b>	una capa trenzada textil
<b>Capa externa</b>	Goma sintética
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Medios</b>	Agua Aire Aceites hidráulicos (de base mineral) Soluciones anticongelantes



## Nota

No es adecuado para aplicaciones críticas o con golpes de presión.

## Artículo

Denominación	DN*	Tamaño	Pulgadas	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Presión de servicio (bar)	Presión de rotura (bar)	Radio mín. de flexión (mm)	Color
NP 306	6	4	1/4"	6,0	11,9	21,0	84	45	negro
NP 310	10	6	3/8"	10,0	15,9	21,0	84	75	negro
NP 313	12	8	1/2"	13,0	19,6	21,0	84	80	negro
NP 316	16	10	5/8"	16,0	23,9	21,0	84	115	negro
NP 320	19	12	3/4"	19,0	26,9	21,0	84	135	negro
NP 306 BL	6	4	1/4"	6,0	11,9	21,0	84	45	azul
NP 310 BL	10	6	3/8"	10,0	15,9	21,0	84	75	azul
NP 313 BL	12	8	1/2"	13,0	19,6	21,0	84	80	azul
NP 316 BL	16	10	5/8"	16,0	23,9	21,0	84	115	azul
NP 320 BL	19	12	3/4"	19,0	26,9	21,0	84	135	azul
NP 306 GRN	6	4	1/4"	6,0	11,9	21,0	84	45	verde
NP 310 GRN	10	6	3/8"	10,0	15,9	21,0	84	75	verde
NP 313 GRN	12	8	1/2"	13,0	19,6	21,0	84	80	verde
NP 316 GRN	16	10	5/8"	16,0	23,9	21,0	84	115	verde
NP 320 GRN	19	12	3/4"	19,0	26,9	21,0	84	135	verde
NP 306 R	6	4	1/4"	6,0	11,9	21,0	84	45	rojo
NP 310 R	10	6	3/8"	10,0	15,9	21,0	84	75	rojo
NP 313 R	12	8	1/2"	13,0	19,6	21,0	84	80	rojo
NP 316 R	16	10	5/8"	16,0	23,9	21,0	84	115	rojo
NP 320 R	19	12	3/4"	19,0	26,9	21,0	84	135	rojo
NP 306 GRA	6	4	1/4"	6,0	11,9	21,0	84	45	gris
NP 310 GRA	10	6	3/8"	10,0	15,9	21,0	84	75	gris
NP 313 GRA	12	8	1/2"	13,0	19,6	21,0	84	80	gris

DN = diámetro nominal, ancho nominal