# BETON 85

Tubo flexible para bombear hormigón

## Características




| | |
|---|---|
| **Campo de aplicación** | Industria de la construcción |
| **Características especiales** | perforado |
| **Norma** | DIN 53516 |
| **Capa interna** | Goma NBR/CBR muy resistente a la abrasión |
| **Inserción** | cuatro mallas de alambre de acero de alta resistencia a la rotura |
| **Capa externa** | Goma sintética altamente resistente a la abrasión, al ozono y a la intemperie |
| **Color** | negro |
| **Temperatura min.** | -40 °C |
| **Temperatura max.** | 70 °C |
| **Medios** | mortero, hormigón, solado |

## Artículo

| Denominación | Pulgadas | Ø interior (mm) | Ø exterior (mm) | Presión de servicio (bar) | Presión de rotura (bar) | Radio mín. de flexión (mm) | Longitud rollo (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BETON 85-50-10** | 2" | 50,8 | 70 | 85,0 | 200 | 508 | 30,5 / 61,0 |
| **BETON 85-65-11** | 2.1/2" | 63,5 | 88 | 85,0 | 200 | 635 | 30,5 / 61,0 |
| **BETON 85-75-11.5** | 3" | 76,2 | 102 | 85,0 | 200 | 762 | 30,5 / 61,0 |
| **BETON 85-80-13** | 3.1/4" | 80,0 | 106 | 85,0 | 200 | - | 30,5 / 61,0 |
| **BETON 85-100-14** | 4" | 101,6 | 130 | 85,0 | 200 | 1016 | 30,5 / 61,0 |
| **BETON 85-127-14** | 5" | 127,0 | 155 | 85,0 | 200 | 1270 | 30,5 / 61,0 |
| **BETON 85-152-16** | 6" | 152,4 | 184 | 85,0 | 200 | 1524 | 30,5 / 61,0 |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*