# DH IR HB D

Llave de macho doble

## Características

| | |
|---|---|
| **Campo de aplicación** | para suministro de aire comprimido en obras, compresores, tubos flexibles y martillos. |
| **Conexión 1** | Rosca interior BSP cilíndricas |
| **Conexión 2 + 3** | Acoplamiento de dientes |
| **Norma** | DIN 3487 |
| **Volumen de suministro** | con tope de palanca y purga de aire<br>con macho de grifo de latón y palanca de fundición maleable |
| **Temperatura min.** | -15 °C |
| **Temperatura max.** | 80 °C |
| **Medios** | aire comprimido |
| **Material** | Fundición maleable |
| **Protección de la superficie** | con revestimiento galvanizado |



## Descripción

Autosellante; bajo presión, el marcho cónico es empujado contra la carcasa y hermetiza el grifo. Así no hay desgaste de ninguna junta.

## Artículo

| Denominación | DN* | G1 | h (mm) | SW (mm) | Presión de servicio en bar |
|---|---|---|---|---|---|
| **DH NW 20 IR 20 HB D** | 17 | G 3/4" -14 | 100 | 41 | PN 10 |

DN = diámetro nominal, ancho nominal – G1 = rosca de la conexión 1 – SW = ancho de llave

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*