HK FES DMM

Conjunto de extracción de fluido, dinámico

Características

Campo de aplicación	Instalaciones hidráulicas generales
Conexión 1	Conexión de medición M 16 x 2



Nota

Los trabajos en las instalaciones hidráulicas están reservados exclusivamente al personal debidamente capacitado que se atenga siempre a las disposiciones aplicables de seguridad.
Hay que observar el manual de instrucciones de este aparato para evitar los daños a las personas y al medio ambiente.

Descripción

El conjunto de extracción de fluido sirve para extraer de modo seguro líquidos de racores de medición en instalaciones hidráulicas (también durante el funcionamiento). El dispositivo está formado por varias partes individuales y se suministra totalmente montado.

Artículo

Denominación	Peso (kg)	Presión de servicio máx. (bar)
HK FES-DMM	0,75	315

Elementos adicionales

HK PROBEF GL	Frasco para muestras, vidrio
HK PROBEF LDPE	Frasco para muestras, plástico
OELANALYSE SET 2	Set de análisis de aceite para aceite mineral
OELANALYSE SET 3	Set de análisis de aceite para aceite biológico
OELANALYSE SET 4	Set de análisis de aceite para aceite mineral

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.