


Características		
Campo de aplicación	Fijación a presión para tubos flexibles HD 400	
Conexión 1	Conexión de brida SAE 3000 PSI	
Forma de obturación 1	obturación plana con junta tórica SF	
Abreviatura	SFL	
Norma	SAE J518 ISO 6162-1	
Integración	con fijación contra el desgarre (Interlock)	
Volumen de suministro	Racor a presión + engaste a presión	
Material	Acero	
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado	





Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Tamaño de brida	Presión de servicio	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)
PA 713 SF	12	8	1/2"	1/2"	350,0	30,2	6,7	90,4
PA 713 SF 20	12	8	1/2"	3/4"	350,0	38,1	6,7	91,6
PA 716 SF 20	16	10	3/8"	3/4"	350,0	38,1	6,7	102,6
PA 720 SF	19	12	3/4"	3/4"	350,0	38,1	6,7	116,5
PA 720 SF 25	19	12	3/4"	1"	320,0	44,5	8,0	119,5
PA 725 SF 20	25	16	1"	3/4"	320,0	38,1	6,7	132,0
PA 725 SF	25	16	1"	1"	320,0	44,5	8,0	135,5
PA 725 SF 32	25	16	1"	1.1/4"	280,0	50,8	8,0	138,5