

# PA 700 SF

Fijación a presión, SFL

## Características

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Campo de aplicación</b>         | Fijación a presión para tubos flexibles HD 400 |
| <b>Conexión 1</b>                  | Conexión de brida SAE 3000 PSI                 |
| <b>Forma de obturación 1</b>       | obturación plana con junta tórica SF           |
| <b>Abreviatura</b>                 | SFL  |
| <b>Norma</b>                       | SAE J518<br>ISO 6162-1                         |
| <b>Integración</b>                 | con fijación contra el desgarre (Interlock)    |
| <b>Volumen de suministro</b>       | Racor a presión + engaste a presión            |
| <b>Material</b>                    | Acero  |
| <b>Protección de la superficie</b> | con revestimiento galvanizado                  |



## Artículo

| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | Tamaño de brida | Presión de servicio (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) |
|--------------|----|--------|----------|-----------------|---------------------------|--------|--------|---------|
| PA 713 SF    | 12 | 8      | 1/2"     | 1/2"            | 350,0                     | 30,2   | 6,7    | 90,4    |
| PA 713 SF 20 | 12 | 8      | 1/2"     | 3/4"            | 350,0                     | 38,1   | 6,7    | 91,6    |
| PA 716 SF 20 | 16 | 10     | 3/8"     | 3/4"            | 350,0                     | 38,1   | 6,7    | 102,6   |
| PA 720 SF    | 19 | 12     | 3/4"     | 3/4"            | 350,0                     | 38,1   | 6,7    | 116,5   |
| PA 720 SF 25 | 19 | 12     | 3/4"     | 1"              | 320,0                     | 44,5   | 8,0    | 119,5   |
| PA 725 SF 20 | 25 | 16     | 1"       | 3/4"            | 320,0                     | 38,1   | 6,7    | 132,0   |
| PA 725 SF    | 25 | 16     | 1"       | 1"              | 320,0                     | 44,5   | 8,0    | 135,5   |
| PA 725 SF 32 | 25 | 16     | 1"       | 1.1/4"          | 280,0                     | 50,8   | 8,0    | 138,5   |