

SK ZUB 04 RO

Juego de herramientas (3 piezas) para acoplamiento RO

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------------|--|
| apto para | Mitad suelta de acoplamiento roscado SKL...RO y mitad fija SKF...RO. |
| Volumen de suministro | 1 manilla, 1 cincel, 1 disco |
| Material | Acero |



Artículo

| Denominación | DN* | para rosca | Manilla | Cincel | Disco (mm) |
|-----------------|-----|------------|--------------------|--------|------------|
| SK ZUB 04 RO 04 | 12 | G 1/2" | Base cuadrada 10,5 | 18 x 4 | 25 x 3 |
| SK ZUB 04 RO 05 | 19 | G 3/4" | Base cuadrada 13,5 | 24 x 5 | 25 x 3 |
| SK ZUB 04 RO 06 | 25 | G 1" | Base cuadrada 19,5 | 29 x 6 | 35 x 4 |
| SK ZUB 04 RO 07 | 31 | G 1.1/4" | Base cuadrada 26,0 | 38 x 6 | 40 x 5 |
| SK ZUB 04 RO 08 | 38 | G 1.1/2" | Base cuadrada 32,0 | 44 x 6 | 50 x 5 |
| SK ZUB 04 RO 09 | 51 | G 2" | Base cuadrada 38,0 | 56 x 6 | 60 x 5 |

DN = diámetro nominal, ancho nominal

es pieza de repuesto para los siguientes productos

| | |
|-----------|--------------------------------------|
| SKF IR RO | Mitad fija de acoplamiento roscado |
| SKL IR RO | Mitad suelta de acoplamiento roscado |