

# MDN AOL AC

Racor roscado, DKOL para tubo flexible de climatización

**HANSA FLEX**

## Características

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Campo de aplicación</b>         | Racor roscado para tuberías flexibles de climatización |
| <b>Conexión 1</b>                  | Rosca de tuerca métrica                                |
| <b>Forma de obturación 1</b>       | Cono exterior 24° con junta tórica                     |
| <b>Forma constructiva</b>          | recto  |
| <b>Material</b>                    | Acero  |
| <b>Protección de la superficie</b> | con revestimiento galvanizado                          |



## Artículo

| Denominación         | DN* | Tamaño | Pulgadas | Ø d2<br>(mm) | G1       | L1<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | OR         |
|----------------------|-----|--------|----------|--------------|----------|------------|------------|----|------------|
| <b>MDN 20 AOL AC</b> | 19  | 12     | 3/4"     | 20,5         | M 30 x 2 | 69,5       | 36         | 36 | 20,0 x 2,0 |
| <b>MDN 25 AOL AC</b> | 25  | 16     | 1"       | 26,5         | M 36 x 2 | 74,9       | 41         | 41 | 26,0 x 2,0 |
| <b>MDN 32 AOL AC</b> | 31  | 20     | 1.1/4"   | 32,5         | M 45 x 2 | 77,3       | 50         | 50 | 32,0 x 2,5 |

SW = ancho de llave – DN = diámetro nominal, ancho nominal