

# MDN AOL 45 AC

Racor roscado, DKOL para tubo flexible ángulo de 45°

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicación</b>	Racor roscado para tuberías flexibles de climatización
<b>Conexión 1</b>	Rosca de tuerca métrica
<b>Forma de obturación 1</b>	Cono exterior 24° con junta tórica
<b>Forma constructiva</b>	Ángulo de 45°
<b>Material</b>	Acero
<b>Protección de la superficie</b>	con revestimiento galvanizado



## Artículo

Denominación	DN*	Tamaño	Pulgadas	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1	OR
<b>MDN 20 AOL 45 AC</b>	19	12	3/4"	20,5	M 30 x 2	98,4	26,5	30	36	20,0 x 2,0
<b>MDN 25 AOL 45 AC</b>	25	16	1"	26,5	M 36 x 2	110,3	29,8	36	41	26,0 x 2,0
<b>MDN 32 AOL 45 AC</b>	31	20	1.1/4"	32,5	M 45 x 2	110,5	32,5	46	50	32,0 x 2,5

SW = ancho de llave – DN = diámetro nominal, ancho nominal