

MDN AOL 90 AC

Racor roscado, DKOL para tubo flexible ángulo de 90°

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------------------|--|
| Campo de aplicación | Racor roscado para tuberías flexibles de climatización |
| Conexión 1 | Rosca de tuerca métrica |
| Forma de obturación 1 | Cono exterior 24° con junta tórica |
| Forma constructiva | Ángulo de 90° |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |



Artículo

| Denominación | DN* | Tamaño | Pulgadas | Ø d2 (mm) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 | OR |
|-------------------------|-----|--------|----------|-----------|----------|---------|---------|---------|----|------------|
| MDN 20 AOL 90 AC | 19 | 12 | 3/4" | 20,5 | M 30 x 2 | 89,5 | 55,0 | 30 | 36 | 20,0 x 2,0 |
| MDN 25 AOL 90 AC | 25 | 16 | 1" | 26,5 | M 36 x 2 | 97,0 | 64,5 | 36 | 41 | 26,0 x 2,0 |
| MDN 32 AOL 90 AC | 31 | 20 | 1.1/4" | 32,5 | M 45 x 2 | 107,5 | 76,0 | 46 | 50 | 32,0 x 2,5 |

SW = ancho de llave – DN = diámetro nominal, ancho nominal