


Características	
Versión	Válvula de placa intermedia Con control previo
Presión de servicio	máx. 350 bares
Corriente volumétrica	máx. 50 l/min
Conexión	ISO/Cetop 03 NG 6





1

## Nota

Estas válvulas deben ser ajustadas al caso de aplicación.

## Descripción

Válvula placa intermedia para el montaje de encadenamientos verticales con válvulas ISO/Cetop 03 NG 6

## Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se puede suministrar el resto de válvulas placa intermedia

## **Artículo** <u>Denominación</u> actúa en el canal Rango de ajuste de presión min. Altura de placa Peso Rango de ajuste de presión max. Р HK HM 011 100 100 5 40 1,4 HK HM 011 210 Р 5 210 40 1,4 Р HK HM 011 350 5 350 40 1,4 HK HM 012 100 A + B 100 40 5 1,4 HK HM 012 210 5 210 40 A + B1,4 HK HM 012 350 A + B5 350 40 1,4 HK HM 013 100 5 100 40 1,4 HK HM 013 210 5 210 40 1,4 HK HM 013 350 5 350 40 1,4 5 HK HM 014 100 В 100 40 1,4 HK HM 014 210 5 210 40 В 1,4 HK HM 014 350 5 350 40 1,4 В