


Características	
Versión	Válvula de placa intermedia De control directo
Presión de servicio	máx. 350 bares
Corriente volumétrica	máx. 35 l/min
Conexión	ISO/Cetop 03 NG 6





Nota

Estas válvulas deben ser ajustadas al caso de aplicación.

Descripción

Válvula placa intermedia para el montaje de encadenamientos verticales con válvulas ISO/Cetop 03 NG 6

Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se puede suministrar el resto de válvulas placa intermedia

Artículo							
Denominación	actúa en el canal	Rango de ajuste de presión min.	Rango de ajuste de presión max.	Altura de placa	Peso (kg)		
HK HMP 011 100	Р	3	100	40	1,4		
HK HMP 011 210	Р	10	210	40	1,4		
HK HMP 011 350	Р	3	350	40	1,4		
HK HMP 012 100	A + B	3	100	40	1,4		
HK HMP 012 210	A + B	10	210	40	1,4		
HK HMP 012 350	A + B	15	350	40	1,4		
HK HMP 013 100	A	3	100	40	1,4		
HK HMP 013 210	A	10	210	40	1,4		
HK HMP 013 350	A	15	350	40	1,4		
HK HMP 014 350	В	15	350	40	1,4		