

# SILO SD

Tubo flexible para silo para aplicaciones de aspiración y de descarga

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicación</b>	para cargar y descargar cemento, arena, grava y granulado en vehículos cisterna de transporte.
<b>Características especiales</b>	Coefficiente de desgaste según DIN 53516 < 65 mm <sup>3</sup>
<b>Norma</b>	ISO 1307
<b>Capa interna</b>	Goma aislante muy resistente a la abrasión
<b>Inserción</b>	capa textil sintética de alta resistencia a la rotura, espiral de alambre de acero y cordón flexible de cobre.
<b>Capa externa</b>	Goma sintética especial, muy resistente a la abrasión, resistente también ozono y a la climatología, perforada.
<b>Color</b>	negro
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	70 °C
<b>Medios</b>	Cemento Arena Grava Granulados



## Artículo

Denominación	Pulgadas	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Presión de servicio (bar)	Presión de rotura (bar)	Vacío (bar)	Radio mín. de flexión (mm)	Longitud rollo (m)
SILO 25-7 SD	1"	25,4	39,0	10,0	30	0,93	155	40
SILO 32-6.5 SD	1.1/4"	32,0	45,0	10,0	30	0,93	190	40
SILO 38-7 SD	1.1/2"	38,0	52,0	10,0	30	0,93	230	40
SILO 51-7.5 SD	2"	50,8	66,0	10,0	30	0,93	305	40
SILO 63-7.5 SD	2.1/2"	63,5	78,5	10,0	30	0,93	380	40
SILO 76-8 SD	3"	76,2	92,0	10,0	30	0,93	460	40
SILO 80-10.5 SD	3.1/4"	80,0	101,0	10,0	30	0,93	500	40
SILO 90-8.5 SD	3.1/2"	90,0	107,0	10,0	30	0,93	540	40
SILO 102-9 SD	4"	101,6	120,0	10,0	30	0,93	610	40
SILO 127-11 SD	5"	127,0	149,0	10,0	30	0,93	765	40
SILO 152-11 SD	6"	152,4	174,5	10,0	30	0,93	915	40
SILO 203-13 SD	8"	203,2	229,0	10,0	30	0,93	1220	20
SILO 254-13.5 SD	10"	254,0	281,0	10,0	30	0,93	1525	20