SANDSTRAHL

Tubo flexible de chorro de arena

Características

Campo de aplicación	para limpiar metal, piedra y otras superficies y transportar medios muy abrasivos
Capa interna	Goma aislante muy resistente a la abrasión
Inserción	capa textil sintética de alta resistencia a la rotura y cordón flexible de cobre
Capa externa	Caucho natural y sintético, resistente a la abrasión, el ozono y la climatología perforado
Color	negro
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	70 °C
Medios	Arena



Artículo

Denominación	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Presión de servicio (bar)	Presión de rotura (bar)	Radio mín. de flexión (mm)	Longitud rollo (m)
SANDSTRAHL 13-7	13	27	12,0	36	127	40
SANDSTRAHL 19-7	19	33	12,0	36	190	40
SANDSTRAHL 25-7	25	39	12,0	36	254	40
SANDSTRAHL 32-8	32	48	12,0	36	320	40
SANDSTRAHL 38-9	38	56	12,0	36	380	40
SANDSTRAHL 51-11	51	69	12,0	36	510	40
SANDSTRAHL 63-9.5	63	82	12,0	36	635	40

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.