# KML M HR AL

Acoplamiento para leva de fijación pieza hembra HR de aluminio

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexión 1** | Roscas exteriores BSP cilíndricas |
| **Conexión 2** | Pieza hembra de acoplamiento |
| **Forma de obturación 2** | Anillo de obturación de goma BUNA N |
| **Material** | Aluminio<br>Palanca de acero inoxidable 304 |



## Artículo

| Denominación | G1 |
|---|---|
| **KML M HR 3/4 AL** | G 3/4" -14 |
| **KML M HR 1 AL** | G 1" -11 |
| **KML M HR 1.1/4 AL** | G 1.1/4" -11 |
| **KML M HR 1.1/2 AL** | G 1.1/2" -11 |
| **KML M HR 2 AL** | G 2" -11 |
| **KML M HR 2.1/2 AL** | G 2.1/2" -11 |
| **KML M HR 3 AL** | G 3" -11 |
| **KML M HR 4 AL** | G 4" -11 |

## Variantes de producto

| | |
|---|---|
| **KML M HR VA** | Acoplamiento para leva de fijación pieza hembra HR de acero inoxidable, Acero fino |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*