

KML S AL

Acoplamiento de leva de fijación pieza macho manguito de aluminio

HANSA FLEX

Características

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Conexión 1 | Conexión de tubo flexible |
| Conexión 2 | Pieza macho de acoplamiento |
| Material | Aluminio |



Artículo

| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | para diámetro interno tubo flexible (mm) |
|-----------------|-----|--------|----------|--|
| KML S DN 20 AL | 19 | 12 | 3/4" | 20 |
| KML S DN 25 AL | 25 | 16 | 1" | 25 |
| KML S DN 32 AL | 31 | 20 | 1.1/4" | 32 |
| KML S DN 38 AL | 38 | 24 | 1.1/2" | 38 |
| KML S DN 51 AL | 51 | 32 | 2" | 51 |
| KML S DN 63 AL | 63 | 40 | 2.1/2" | 63 |
| KML S DN 76 AL | 76 | 48 | 3" | 76 |
| KML S DN 102 AL | 100 | 64 | 4" | 102 |

Variantes de producto

| | |
|-----------------|---|
| KML S VA | Acoplamiento para leva de fijación pieza macho manguito de acero inoxidable, Acero fino |
|-----------------|---|