

### Características

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Campo de aplicación</b>         | para instalaciones de chorro y cabinas (fijas o móviles) |
| <b>Conexión 1</b>                  | Rosca interior BSP cilíndricas                           |
| <b>Conexión 2</b>                  | Acoplamiento de dientes                                  |
| <b>Material</b>                    | Fundición maleable                                       |
| <b>Protección de la superficie</b> | con revestimiento galvanizado                            |



### Artículo

| Denominación           | G1           | b<br>(mm) | h<br>(mm) | Distancia entre tacos<br>(mm) | Presión de servicio máx.<br>(bar) |
|------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------|
| <b>SSKK NW 32 IR</b>   | G 1.1/4" -11 | 87        | 55        | 58                            | 12                                |
| <b>SSKK NW 32 IR-N</b> | G 1.1/4" -11 | 87        | 62        | 58                            | 12                                |
| <b>SSKK NW 38 IR</b>   | G 1.1/2" -11 | 87        | 55        | 58                            | 12                                |
| <b>SSKK NW 38 IR-N</b> | G 1.1/2" -11 | 87        | 62        | 58                            | 12                                |
| <b>SSKK NW 50 IR</b>   | G 2" -11     | 87        | 84        | 58                            | 12                                |