# SSKK IR

Acoplamiento para chorro de arena IR

## Características

| | |
|---|---|
| **Campo de aplicación** | para instalaciones de chorro y cabinas (fijas o móviles) |
| **Conexión 1** | Rosca interior BSP cilíndricas |
| **Conexión 2** | Acoplamiento de dientes |
| **Material** | Fundición maleable |
| **Protección de la superficie** | con revestimiento galvanizado |



## Artículo

| Denominación | G1 | b (mm) | h (mm) | Distancia entre tacos (mm) | Presión de servicio máx. (bar) |
|---|---|---|---|---|---|
| **SSKK NW 32 IR** | G 1.1/4" -11 | 87 | 55 | 58 | 12 |
| **SSKK NW 32 IR-N** | G 1.1/4" -11 | 87 | 62 | 58 | 12 |
| **SSKK NW 38 IR** | G 1.1/2" -11 | 87 | 55 | 58 | 12 |
| **SSKK NW 38 IR-N** | G 1.1/2" -11 | 87 | 62 | 58 | 12 |
| **SSKK NW 50 IR** | G 2" -11 | 87 | 84 | 58 | 12 |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*