

KML S VA

Acoplamiento para leva de fijación pieza macho manguito de acero inoxidable

HANSA FLEX

Características

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Conexión 1 | Conexión de tubo flexible |
| Conexión 2 | Pieza macho de acoplamiento |
| Material | Acero fino |



Artículo

| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | para diámetro interno tubo flexible (mm) |
|-----------------|-----|--------|----------|--|
| KML S DN 20 VA | 19 | 12 | 3/4" | 20 |
| KML S DN 25 VA | 25 | 16 | 1" | 25 |
| KML S DN 32 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 32 |
| KML S DN 38 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 38 |
| KML S DN 51 VA | 51 | 32 | 2" | 51 |
| KML S DN 63 VA | 63 | 40 | 2.1/2" | 63 |
| KML S DN 76 VA | 76 | 48 | 3" | 76 |
| KML S DN 102 VA | 100 | 64 | 4" | 102 |

Variantes de producto

| | |
|-----------------|---|
| KML S AL | Acoplamiento de leva de fijación pieza macho manguito de aluminio, Aluminio |
|-----------------|---|