
# SKM IR 2 MULTI R

## Mitad fija acoplamiento múltiple rectangular



Características			
Campo de aplicación	Industria Vehículos de transporte y de servicios urbanos Técnica agraria		
Conexión 1	Rosca interior BSP cilíndricas		
Conexión 2	Manguito insertable		
Norma	corresponde a ISO 16028		
Presión residual:	Se puede acoplar hasta 40 bar de presión residual en el lado enchufable		
Construcción	Acoplamiento múltiple		
Suplemento construcción	Construcción de placas como sistema de cambio rápido		
máx. paso	100 L/min		



#### Nota

Presión de servicio: 200 bar por acoplamiento, pero 600 bar como máx. para el multiacoplador

#### Descripción

Los acoplamientos rápidos se utilizan allí donde las piezas añadidas se cambian con frecuencia.

#### Información adicional

Los acoplamientos múltiples presentan ventajas importantes con respecto a los acoplamientos en haz de rosca e inserción:

- Ahorro de tiempo porque los aparatos acoplados se cambian con facilidad y rapidez
- Fáciles de manejar porque se acoplan simultáneamente varias conexiones
- Acoplamiento sin esfuerzo, aunque estén actuando presiones de sistema
- No se pueden confundir las conexiones ni las vías de paso
- Las válvulas de junta plana evitan las fugas de aceite, las bolsas de aire y permiten una limpieza fácil, incluso en entorno sucios de trabajo

### **Artículo**

Denominación	Roscas interiores	Presión de servicio (bar)	Tamaño constructivo
SKM 10 IR 2 MULTI R	G 3/8" -19	200,0	2
SKM 13 IR 2 MULTI R	G 1/2" -14	200,0	2