SKS HL 2 MULTI R

Acoplamiento múltiple, mitad suelta, rectangular



Características			
Campo de aplicación	Industria Vehículos de transporte y de servicios urbanos Técnica agraria		
Conexión 1	Rosca exterior métrica, cilíndrica		
Forma de obturación 1	Cono interior de 24°		
Conexión 2	Enchufes		
Norma	corresponde a ISO 16028		
Presión residual:	Se puede acoplar hasta 40 bar de presión residual en el lado enchufable		
Construcción	Acoplamiento múltiple		
Suplemento construcción	Construcción de placas como sistema de cambio rápido		
máx. paso	100 L/min		



Descripción

Los acoplamientos rápidos se utilizan allí donde las piezas añadidas se cambian con frecuencia.

Información adicional

Los acoplamientos múltiples presentan ventajas importantes con respecto a los acoplamientos en haz de rosca e inserción:

- Ahorro de tiempo porque los aparatos acoplados se cambian con facilidad y rapidez
- Fáciles de manejar porque se acoplan simultáneamente varias conexiones
- Acoplamiento sin esfuerzo, aunque estén actuando presiones de sistema
- No se pueden confundir las conexiones ni las vías de paso
- Las válvulas de junta plana evitan las fugas de aceite, las bolsas de aire y permiten una limpieza fácil, incluso en entorno sucios de trabajo

Artícul	0
---------	---

Denominación	para Ø exterior tubo	Serie	Presión de servicio (bar)	Tamaño constructivo
SKS 08 HL 2 MULTI R	10	L	200,0	2
SKS 10 HL 2 MULTI R	12	L	200,0	2
SKS 13 HL 2 MULTI R	15	L	200,0	2
SKS 16 HL 2 MULTI R	18	L	200,0	2