SKM IR 2 MULTI Q

Mitad fija acoplamiento múltiple cuadrada

Características

Campo de aplicación	Industria Vehículos de transporte y de servicios urbanos Técnica agraria
Conexión 1	Rosca interior BSP cilíndricas
Conexión 2	Manguito insertable
Construcción	Acoplamiento múltiple
Suplemento construcción	Construcción de placas como sistema de cambio rápido
máx. paso	40 L/min



Descripción

Los acoplamientos rápidos se utilizan allí donde las piezas añadidas se cambian con frecuencia.

Información adicional

Los acoplamientos múltiples presentan ventajas importantes
con respecto a los acoplamientos en haz de rosca e inserción:
- Ahorro de tiempo porque los aparatos acoplados se cambian con facilidad y rapidez
- Fáciles de manejar porque se acoplan simultáneamente varias conexiones
- Acoplamiento sin esfuerzo, aunque estén actuando presiones de sistema
- No se pueden confundir las conexiones ni las vías de paso
- Las válvulas de junta plana evitan las fugas de aceite, las bolsas de aire y permiten una limpieza fácil, incluso en entorno sucios de trabajo

Artículo

Denominación	Roscas interiores	Presión de servicio (bar)
SKM 13 IR 2 MULTI Q	G 1/2" -14	250,0

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.