

# SKS IR 2 MULTI Q

Metade móvil de engate-rápido múltiplo cuadrado

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicación</b>	Industria Vehículos de transporte y de servicios urbanos Técnica agraria
<b>Conexión 1</b>	Rosca interior BSP cilíndricas
<b>Conexión 2</b>	Enchufes
<b>Construcción</b>	Acoplamiento múltiple
<b>Suplemento construcción</b>	Construcción de placas como sistema de cambio rápido
<b>máx. paso</b>	40 L/min



## Descripción

Los acoplamientos rápidos se utilizan allí donde las piezas añadidas se cambian con frecuencia.

## Información adicional

Los acoplamientos múltiples presentan ventajas importantes con respecto a los acoplamientos en haz de rosca e inserción:

- Ahorro de tiempo porque los aparatos acoplados se cambian con facilidad y rapidez
- Fáciles de manejar porque se acoplan simultáneamente varias conexiones
- Acoplamiento sin esfuerzo, aunque estén actuando presiones de sistema
- No se pueden confundir las conexiones ni las vías de paso
- Las válvulas de junta plana evitan las fugas de aceite, las bolsas de aire y permiten una limpieza fácil, incluso en entorno sucios de trabajo

## Artículo

Denominación	Roscas interiores	Presión de servicio (bar)
SKS 13 IR 2 MULTI Q	G 1/2" -14	250,0