SKS IR 2 MULTI Q

Metade móvel de engate-rápido múltiplo quadrado



Características		
Campo de aplicación	Industria Vehículos de transporte y de servicios urbanos Técnica agraria	
Conexión 1	Rosca interior BSP cilíndricas	
Conexión 2	Enchufes	
Construcción	Acoplamiento múltiple	
Suplemento construcción	Construcción de placas como sistema de cambio rápido	
máx. paso	40 L/min	



Descripción

Los acoplamientos rápidos se utilizan allí donde las piezas añadidas se cambian con frecuencia.

Información adicional

Los acoplamientos múltiples presentan ventajas importantes con respecto a los acoplamientos en haz de rosca e inserción:

- Ahorro de tiempo porque los aparatos acoplados se cambian con facilidad y rapidez
- Fáciles de manejar porque se acoplan simultáneamente varias conexiones
- Acoplamiento sin esfuerzo, aunque estén actuando presiones de sistema
- No se pueden confundir las conexiones ni las vías de paso
- Las válvulas de junta plana evitan las fugas de aceite, las bolsas de aire y permiten una limpieza fácil, incluso en entorno sucios de trabajo

Artículo

Aitiouio			
Denominación	Roscas interiores	Presión de servicio	
		(bar)	
SKS 13 IR 2 MULTI Q	G 1/2" -14	250,0	