
HK GEH ZP NG

Carcasa válvula placa interm. NG6/10 para Cartridge SAE 2 vías acero



Características					
Forma de obturación	Obturación junta tórica				
Versión	activa en canal A + B con posibilidad de cierre de un taladro Cartridge con tapones roscados (*)				
Material	Acero				
Presión de servicio	máx. 350 bares				





Nota

(*) tapones roscados adecuados para SAE08/2 : CIERRE O 08 para SAE10/2 : CIERRE O 10 para SAE12/2 : CIERRE O 12

Artículo								
Denominación	Conexión	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	para tipo de válvula	Peso (kg)
HK ZP NG6 C08 AB	Cetop 03 NG 6	45	50	25	100	45	HKEMDV08 - SAE8/2 3/4-16UNF-2B	1,3
HK ZP NG6 C10 AB	Cetop 03 NG 6	45	50	25	100	45	HKEMDV10 - SAE10/2 7/8-14UNF-2B	1,2
HK ZP NG10 C12 AB	Cetop 05 NG 10	75	50	31	160	52	HKEMDV12 - SAE12/2 1.1/16-12UNF-2B	2,1

Accesorios	
VERSCHLUSS O	Tubuladura de cierre