

# PRT RED M S

Acoplamiento Perrot reducción pieza hembra a pieza macho

**HANSA** **FLEX**

## Características

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Conexión 1                  | Pieza hembra de acoplamiento |
| Forma de obturación 1       | sellado con Junta tórica     |
| Conexión 2                  | Pieza macho de acoplamiento  |
| Protección de la superficie | galvanizado en caliente      |



## Artículo

| Denominación      | Presión de servicio<br>(bar) | Medida del acoplamiento<br>(mm) |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------|
| PRT RED M70-S50   | 12,0                         | 70,0 / 50,0                     |
| PRT RED M89-S70   | 12,0                         | 89,0 / 70,0                     |
| PRT RED M108-S70  | 12,0                         | 108,0 / 70,0                    |
| PRT RED M108-S89  | 12,0                         | 108,0 / 89,0                    |
| PRT RED M133-S89  | 12,0                         | 133,0 / 89,0                    |
| PRT RED M133-S108 | 12,0                         | 133,0 / 108,0                   |
| PRT RED M159-S108 | 12,0                         | 159,0 / 108,0                   |
| PRT RED M159-S133 | 12,0                         | 159,0 / 133,0                   |
| PRT RED M216-S159 | 12,0                         | 216,0 / 159,0                   |