


### Características

Versión	sin válvula de derivación, sin indicador de suciedad sin elemento de filtro
Presión de servicio	máx. 320 bares



### Nota

Medida "B": espacio libre necesario para cambiar el elemento de filtro

### Descripción

Filtro de presión con montaje de tuberías

Dimensionamiento (Qmax) para medio ISO VG 46 con 50 °C (30 mm<sup>2</sup>/s) en Δp<sub>ges</sub> = 1,25 bar

### Indicaciones para pedidos

El elemento de filtro no está incluido Encargar por separado

### Artículo

Denominación	Superficie del filtro (m <sup>2</sup> )	Conexión de cable	B (mm)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø E (mm)	Peso (kg)
HK FMP 065 1 SG1	374	G 1/2"	100	169	28	85	68	3,9
HK FMP 065 2 SG2	530	G 3/4"	100	200	28	85	68	4,2
HK FMP 065 3 SG2	1064	G 3/4"	100	302	28	85	68	5,7
HK FMP 135 2 SG2	2020	G 1"	125	333	38	104	77	9,4

### Accesorios

HK VA OPT Indicador de suciedad óptico

HK VA EL Indicador de suciedad eléctrico

### Piezas de repuesto

HK HP H Elemento de filtro para filtro de presión FMP/FHP