

# WA VBF VA

Pieza de conexión ... VBF, VA

**HANSA FLEX**

## Características

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Campo de aplicación</b>   | Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos |
| <b>Conexión 1</b>            | Rosca interior cilíndrica en pulgadas               |
| <b>Forma de obturación 1</b> | obturación plana                                    |
| <b>Norma</b>                 | DIN EN 10226 / ISO 7-1                              |
| <b>Forma constructiva</b>    | recto   |
| <b>Versión</b>               | unión roscada de 3 piezas                           |
| <b>Material</b>              | Acero fino  |



## Nota

Los anchos de llave indicados son valores orientativos.

## Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

## Artículo

| Denominación  | DN | PN (bar) | G1        | S1 (mm) |
|---------------|----|----------|-----------|---------|
| WA 004 VBF VA | 4  | 25       | Rp 1/8"   | 27,0    |
| WA 006 VBFVA  | 6  | 25       | Rp 1/4"   | 27,0    |
| WA 010 VBF VA | 10 | 25       | Rp 3/8"   | 32,0    |
| WA 013 VBF VA | 13 | 25       | Rp 1/2"   | 41,0    |
| WA 020 VBF VA | 20 | 25       | Rp 3/4"   | 50,0    |
| WA 025 VBF VA | 25 | 25       | Rp 1"     | 55,0    |
| WA 032 VBF VA | 32 | 16       | Rp 1,1/4" | 70,0    |
| WA 040 VBF VA | 40 | 16       | Rp 1.1/2" | 75,0    |
| WA 050 VBF VA | 50 | 16       | Rp 2"     | 90,0    |
| WA 065 VBF VA | 65 | 10       | Rp 2.1/2" | 110,0   |

## Variantes de producto

|           |   |
|-----------|---|
| WA VBF    | Pieza de conexión ... VBF, fundición maleable, Fundición maleable |
| WA VBF RG | Pieza de conexión ... VBF, bronce de cañón, Bronce de cañón       |