


Características			
Campo de aplicación	Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos		
Conexión 1	Rosca interior cilíndrica en pulgadas		
Forma de obturación 1	obturación plana		
Norma	DIN EN 10226 / ISO 7-1		
Forma constructiva	recto		
Versión	unión roscada de 3 piezas		
Material	Acero fino		





Nota

Los anchos de llave indicados son valores orientativos.

Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

	-44	ícu	ı _
Δ	ГТ		ın

Aiticulo				
Denominación	DN	PN (bar)	G1	S1
				(mm)
WA 004 VBF VA	4	25	Rp 1/8"	27,0
WA 006 VBFVA	6	25	Rp 1/4"	27,0
WA 010 VBF VA	10	25	Rp 3/8"	32,0
WA 013 VBF VA	13	25	Rp 1/2"	41,0
WA 020 VBF VA	20	25	Rp 3/4"	50,0
WA 025 VBF VA	25	25	Rp 1"	55,0
WA 032 VBF VA	32	16	Rp 1,1/4"	70,0
WA 040 VBF VA	40	16	Rp 1.1/2"	75,0
WA 050 VBF VA	50	16	Rp 2"	90,0
WA 065 VBF VA	65	10	Rp 2.1/2"	110,0

Variantes de producto			
WA VBF	Pieza de conexión VBF, fundición maleable, Fundición maleable		
WA VBF RG	Pieza de conexión VBF, bronce de cañón, Bronce de cañón		