

# WA VBF RG

Pieza de conexión ... VBF, bronce de cañón

**HANSA FLEX**

## Características

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Campo de aplicación</b>   | Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos          |
| <b>Conexión 1</b>            | Rosca interior cilíndrica en pulgadas                        |
| <b>Forma de obturación 1</b> | obturación plana   |
| <b>Norma</b>                 | DIN EN 10226 / ISO 7-1                                       |
| <b>Forma constructiva</b>    | recto  |
| <b>Aplicación</b>            | versión soldada resistente a una temperatura de hasta 200 °C |
| <b>Versión</b>               | unión roscada de 3 piezas                                    |
| <b>Material</b>              | Bronce de cañón  |



## Nota

Los anchos de llave indicados son valores orientativos.

## Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

## Artículo

| Denominación  | DN | G1      | S1<br>(mm) |
|---------------|----|---------|------------|
| WA 013 VBF RG | 13 | Rp 1/2" | 30,0       |
| WA 020 VBF RG | 20 | Rp 3/4" | 37,0       |
| WA 025 VBF RG | 25 | Rp 1"   | 46,0       |

## Variantes de producto

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>WA VBF</b>    | Pieza de conexión ... VBF, fundición maleable, Fundición maleable |
| <b>WA VBF VA</b> | Pieza de conexión ... VBF, VA, Acero fino                         |