


Características						
Construcción	Juego de juntas de pistón					
Presión de servicio	hasta 400 bares					
Velocidad de deslizamiento max.	0,5 m/s					
Temperatura min.	-30 °C					
Temperatura max.	80 °C					
Medios	Aceites minerales					
Montaje	sobre pistones de una pieza A sobre pistones de varias piezas B					
Material	(1) Obturación dinámica: PUR (3) Anillo guía: Resina acetal					
Aplicación	Hidráulica					



Tolei	ranz / T	oleran	ice		
D	d	L	G	M	P
H11	+0,12	+0,20	+0,10	± 0,05	± 0,15



Descripción

Buen efecto obturador con baja presión.

Requiere poco espacio.

montaje sencillo.

Solución sencilla.

elevada resistencia a la abrasión

D	d	L	G	M	Р
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
32	24	10,0	4,00	29	31,0
40	32	10,0	4,00	37	39,0
50	40	12,5	4,00	47	49,0
63	53	12,5	4,00	60	62,0
80	70	12,5	4,00	77	79,0
	32 40 50 63	32 24 40 32 50 40 63 53	32 24 10,0 40 32 10,0 50 40 12,5 63 53 12,5	(mm) (mm) (mm) (mm) 32 24 10,0 4,00 40 32 10,0 4,00 50 40 12,5 4,00 63 53 12,5 4,00	(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 32 24 10,0 4,00 29 40 32 10,0 4,00 37 50 40 12,5 4,00 47 63 53 12,5 4,00 60