


# AC AF 2

Protección de condensación

**HANSA FLEX**

## Características

Campo de aplicación	Agente refrigerante (climatización)
Color	negro



## Descripción

ACAF2 protege con fiabilidad del agua condensada, con efecto de larga duración. Este efecto se consigue gracias a la combinación exclusiva de una conductividad especialmente baja y una elevada resistencia a la difusión de vapor. Sus ventajas adicionales: una vida útil más prolongada y una mayor eficiencia energética de la instalación que incorpora este aislamiento, que, a su vez, aporta un ahorro suplementario de energía durante el funcionamiento. Además, el ACAF2 tiene una estructura de microcélulas única en su género que mejora la estabilidad de la forma y facilita el procesamiento.

## Artículo

Denominación	Ø interior min. (mm)	Ø interior max. (mm)	Espesor de la pared (mm)
AC AF 2-012	13,0	14,5	11,00
AC AF 2-015	16,0	17,5	11,50
AC AF 2-018	19,0	20,5	11,50
AC AF 2-022	23,0	24,5	12,00
AC AF 2-025	26,0	27,5	12,50
AC AF 2-030	31,0	33,0	12,50
AC AF 2-042	43,5	45,5	13,50
AC AF 2-045	46,0	47,5	13,50