

PA 500 A 90 A

Fijación a presión, DKM Ang90°

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------------------|--|
| Campo de aplicación | Fijación a presión para tubos flexibles HD 500 |
| Conexión 1 | Rosca de tuerca métrica |
| Forma de obturación 1 | Cabezal de obturación 60° |
| Abreviatura | DKM |
| Norma | DIN 3863 |
| Integración | sin fijación contra el desgarre |
| Volumen de suministro | Racor a presión + engaste a presión |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |



Artículo

| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | Presión de servicio en bar | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|---------------|----|--------|----------|----------------------------|------------|------------|------------|----|
| PA 532 A 90 A | 31 | 20 | 1.1/4" | WP 63 bar | M 45 x 1,5 | 112,5 | 81,0 | 50 |
| PA 540 A 90 A | 38 | 24 | 1.1/2" | WP 63 bar | M 52 x 1,5 | 125,5 | 92,0 | 60 |
| PA 550 A 90 A | 51 | 32 | 2" | WP 40 bar | M 65 x 2 | 142,0 | 116,0 | 75 |