

# HK RZMO A 030

Válvula de limitación de presión proporcional NG 6

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Versión</b>	Válvulas proporcionales montadas sobre placa Con control previo
<b>Volumen de suministro</b>	con bobina, sin enchufe
<b>Presión de servicio</b>	máx. 315 bares
<b>Corriente volumétrica</b>	máx. 40 l/min
<b>Conexión</b>	ISO/Cetop 03 NG 6



## Descripción

sin captador de presión (para el control se requiere una tarjeta electrónica tipo HK EBM AS)

bobinas magnéticas completamente encapsuladas

Tiempo de respuesta < 60 ms

Histéresis < 1,5 %

## Artículo

Denominación	actúa en el canal	Rango de ajuste de presión min. (bar)	Rango de ajuste de presión max. (bar)	Corriente volumétrica min. (L/min)	Corriente volumétrica max. (L/min)	Peso (kg)
HK RZMO A 030 315	P	6	315	2,5	40,0	2,8

## Accesorios

HK EBM AS	Amplificador proporcional digital
HK SP DIN 43650	Enchufes eléctricos para bobinas magnética DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3