HK M HK 42 C

Juego de tornillos para válvulas NG 10 tipo HK 42 C

Características

Construcción	Tornillo Allen
Norma	DIN 912-12.9



Artículo

Denominación	para tipo de válvula	Par de apriete (N-m)	Volumen de suministro	Peso (kg)
HK M6 40	1 válvula de distribución	14,0	4 uds. M6 x 40	0,06
HK M6 75	1 válvula de distribución + 1 válvula placa intermedia (ZRV)	14,0		0,08
HK M6 90	1 válvula de distribución + 1 válvula placa intermedia	14,0	4 uds. M6 x 90	0,10
HK M6 125	1 válvula de distribución + 2 válvulas placa intermedia (con 1 x ZRV)	14,0		0,11
HK M6 140	1 válvula de distribución + 2 válvulas placa intermedia	14,0	4 uds. M6 x 140	0,12
HK M6 175	1 válvula de distribución + 3 válvulas placa intermedia (con 1 x ZRV)	14,0		0,16
HK M6 190	1 válvula de distribución + 3 válvulas placa intermedia	14,0	4 uds. M6 x 190	0,20

es accesorio para los siguientes productos

HK 42 C1 (7/G/Q/R)	Válvula magnética de distribución NG 10

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.