HK OLM C

Conexión acumulador de membrana C

Características

Conexiones	Oil side type C - female thread and male thread
Construcción	Posición de instalación preferentemente vertical, lado del gas arriba
Presión de servicio	máx. 350 bares
Rango de temperatura	Tipo 1: -10 °C hasta +80 °C Tipo 2: -30 °C hasta +110 °C
Material	Membrana: Modelo estándar NBR Tipo 2: Membrana ECO





Nota

Betriebsdruck 100 bis 350 bar, min. Betriebsdruck muss 10 % über Gasfülldruck liegen, max. Gasfülldruck 130 bar
Marca CE para acumulador de membrana >1,0 l volumen de gas

Indicaciones para pedidos

Los acumuladores de presión se entregan del almacén sin llenar. Para un llenado N2 según los deseos del cliente derivan costes por separado.
Bei Bedarf bitte Kontermutter HK MS M33-15 mitbestellen.

Artículo

Denominación	Tipo	Volumen de gas l (L)	p max. (bar)	pma : p0	pmáx - pmín (bar)	A (mm)	B (mm)	Ø D (mm)	F	SW (mm)	Peso (kg)
HK OLM 0.5 210 C	1	0,500	210	8:1	175	163	33	106	G 1/2"	41	2,0
HK OLM 0.75 210 C	1	0,750	210	8:1	175	180	33	124	G 1/2"	41	2,9
HK OLM 0.75 210 ECO C	2	0,750	210	8:1	175	180	33	124	G 1/2"	41	2,9
HK OLM 0.75 350 ECO C	2	0,750	350	8:1	150	169	18	131	G 1/2"	41	3,5
HK OLM 1.0 210 C	1	1,000	210	8:1	170	191	33	136	G 1/2"	41	3,5
HK OLM 1.4 140 C	1	1,400	140	8:1	120	202	33	147	G 1/2"	41	4,2
HK OLM 1.4 210 C	1	1,400	210	8:1	120	202	33	148	G 1/2"	41	4,2
HK OLM 1.4 210 ECO C	2	1,400	210	8:1	120	202	33	148	G 1/2"	41	4,2
HK OLM 1.4 350 ECO C	2	1,400	350	8:1	150	220	33	160	G 1/2"	41	7,0

Tipo 1: Estándar – Tipo 2: Versión temperatura baja – p0 – presión de llenado de gas – pmax - pmin - variaciones de presión permitidas con el funcionamiento del acumulador

Accesorios

HK ADA S	Adaptador de medición para interruptor de presión

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.