

Características				
Campo de aplicación	Empleo general, p. ej. en la industria, maquinaría de construcción, tecnología agraria, etc.			
Construcción	Snap-tite serie 72			
Conexión 1	Rosca interior BSP cilíndricas			
Forma de obturación 1	para empalme roscado en A, B y en su caso en E			
Característica adicional	ISO 7241-1 serie B			
Material	Acero fino			



## Descripción

Los acoplamientos insertables permiten un acoplamiento rápido.

## Indicaciones para pedidos

Consúltenos otros valores de temperatura y presión.

Artículo						
Denominación	DN*	Roscas interiores	Presión de servicio	SF dec.*	Temperatura aceite mineral min.	Temperatura aceite mineral max.
			(bar)		(°C)	(°C)
SKS 04 IR SN72 VA	5	G 1/8" -28	280,0	4	-25	200
SKS 06 IR SN72 VA	6	G 1/4" -19	380,0	4	-25	200
SKS 10 IR SN72 VA	10	G 3/8" -19	260,0	4	-25	200
SKS 13 IR SN72 VA	12	G 1/2" -14	260,0	4	-25	200
SKS 20 IR SN72 VA	19	G 3/4" -14	210,0	4	-25	200
SKS 25 IR SN72 VA	25	G 1" -11	210,0	4	-25	200

DN = diámetro nominal, ancho nominal - SF acop. = factor de seguridad acoplado

## Variantes de producto

SKS IR SN72 Enchufe de acoplamiento insertable, con revestimiento galvanizado

## **Accesorios**

SKS ZUBS SN72 Protección contra el polvo para enchufe de acoplamiento, SKS..SN 72