

SM M

Junta de varilla, SM M

HANSA FLEX

Características

| | |
|---------------------------------|---|
| Construcción | Juego de junta de varilla |
| Presión de servicio | hasta 250 bares |
| Velocidad de deslizamiento max. | 0,5 m/s |
| Temperatura min. | -30 °C |
| Temperatura max. | 110 °C |
| Medios | Aceites minerales Emulsiones de agua |
| Montaje | en espacios de montaje abiertos |
| Material | (3) Anillo de apoyo: Resina acetal / PTBR (4) Obturación: refuerzo de tejido NBR |
| Aplicación | Hidráulica |



| Spaltmaß / Clearance | |
|----------------------|--------|
| d (mm) | e (mm) |
| d < 110 | < 0,4 |
| d > 110 | < 0,7 |



| Toleranz / Tolerance | | |
|----------------------|----|--------|
| d | D | L |
| H8 / f7 | H9 | 0/+0,2 |

Descripción

Alta resistencia de extrusión.

No es necesaria una altura de ranura regulable.

Solución sencilla.

Indicaciones para pedidos

En caso de condiciones de funcionamiento especiales (líquidos, temperatura, presión ...) póngase en contacto con nosotros.

Posibilidad de otro material: FPM, EPDM.

Artículo

| Denominación | D (mm) | d (mm) | L (mm) |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| SM 255 196-M | 65,00 | 50,00 | 22,50 |
| SM 295 236-M | 75,00 | 60,00 | 22,50 |
| SM 334 275-M | 85,00 | 70,00 | 22,50 |
| SM 374 314-M | 95,00 | 80,00 | 22,50 |
| SM 413 354-M | 105,00 | 90,00 | 22,50 |
| SM 452 393-M | 115,00 | 100,00 | 30,00 |