



Características			
Construcción	Juego de junta de varilla		
Presión de servicio	hasta 250 bares		
Velocidad de deslizamiento max.	0,5 m/s		
Temperatura min.	-30 °C		
Temperatura max.	110 °C		
Medios	Aceites minerales Emulsiones de agua		
Montaje	en espacios de montaje abiertos		
Material	(3) Anillo de apoyo: Resina acetal / PTBR (4) Obturación: refuerzo de tejido NBR		
Aplicación	Hidráulica		



Spaltmaß /	Clearance
d (mm)	e (mm)
d < 110	< 0,4
d > 110	< 0,7



1

Descripción

Alta resistencia de extrusión.

No es necesaria una altura de ranura regulable.

Solución sencilla.

Indicaciones para pedidos

En caso de condiciones de funcionamiento especiales (líquidos, temperatura, presión ...) póngase en contacto con nosotros. Posibilidad de otro material: FPM, EPDM.

Artículo				
Denominación	D (mm)	d (mm)	L (mm)	
SM 255 196-M	65,00	50,00	22,50	
SM 295 236-M	75,00	60,00	22,50	
SM 334 275-M	85,00	70,00	22,50	
SM 374 314-M	95,00	80,00	22,50	
SM 413 354-M	105,00	90,00	22,50	
SM 452 393-M	115,00	100,00	30,00	